

Cub Cadet[®]

FORCE SERIES

ENDURO SERIES[®]



Gamme 2025

**MINIRIDERS
& AUTOPORTÉES**

LR2 FORCE SERIES

COMPACTS ET POLYVALENTS

Un design moderne, une grande polyvalence d'utilisation, un encombrement minimum – voici trois des nombreux atouts de nos MINIRIDERS. Les MINIRIDERS Cub Cadet, compacts et maniables, à démarrage électrique sont équipés d'un moteur Cub Cadet puissant et nécessitent un faible entretien.

Si vous voulez ramasser, éjecter ou faire du mulching, c'est la machine qu'il vous faut. Grâce à leur design peu encombrant, les MINIRIDERS Cub Cadet sont presque aussi compacts que les tondeuses à conducteur marchant classiques en terme d'espace de stockage dans votre garage.

BAC DE RAMASSAGE 200 L
(modèle LR2 NR76).

RÉSERVOIR DE 4,9 L

LARGES PNEUS
Larges pneus "spécial gazon"

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE & ENGAGEMENT DES LAMES

Ajustement facile sur 5 positions entre 38 et 95 mm. Les deux leviers sont situés ergonomiquement sur le côté droit de la machine.

PLATEFORME DÉGAGÉE

Avec repose pieds en caoutchouc souple pour plus de confort et un accès au poste de conduite plus facile grâce à la plateforme dégagée.

PHARE LED

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

PARE-CHOC AVANT



LR2 NR76

Largeur de coupe :	76 cm
Surface de tonte (rec.):	2500 m ² /h
Bac de ramassage :	Inclus 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm ³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB21HD603



LR2 NS76

Largeur de coupe :	76 cm
Surface de tonte (rec.):	3000 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 115 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm ³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB21JD603

LR2
FORCE SERIES



TONDRE AVEC PUISSANCE TOUT EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT

Le MINIRIDER LR2 ES76 utilise de puissants moteurs électriques et est alimenté par une batterie Li-ION 56V. Sa grande largeur de coupe de 76 cm et son autonomie de 60 minutes (par charge) en font l'outil idéal pour la tonte de grandes pelouses. Il est de plus garanti 3 ans y compris sur la batterie.

TEMPS DE TONTE
60 MIN*
4 HEURES
TEMPS DE CHARGE



LR2 ES76	
Largeur de coupe :	76 cm
Surface de tonte (rec.):	3000 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 115 l
Moteur :	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1500 Wh
Puissance :	1,5 kW
Transmission :	Electrique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	33BA271D603

*Variable en fonction des conditions de tonte

Li-Ion
ELECTRIC

AJUSTEMENT DU SIÈGE SANS OUTILS

ZÉRO ÉMISSIONS PENDANT LA TONTE

BAC DE RAMASSAGE 115L EN OPTION

PHARE À LED ULTRA LUMINEUX
Haute visibilité même à l'aube ou au crépuscule.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE AISÉS

8,4
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Lorsque le niveau de charge de la batterie atteint 10 %, le plateau de coupe s'éteint automatiquement pour s'assurer qu'il reste suffisamment d'énergie pour retourner en toute sécurité à la station de charge.

CONTRÔLE DE LA VITESSE AU PIED.

TECHNOLOGIE REVTEK™
La technologie de tonte en marche arrière RevTek vous permet de continuer à tondre tout en reculant avec votre MINIRIDER. Par mesure de sécurité, cette fonction doit être activée manuellement.

ALIMENTATION 56 V LITHIUM-ION



Voir la vidéo



LR2 NR76

LR2 NS76

MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm ³	439 cm ³
Puissance	8,1 kW / 2.700 min ⁻¹	8,6 kW / 2.950 min ⁻¹
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	4,9 l	4,9 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	En continu	En continu
Contrôle	Au pied	Au pied

SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte (rec.) <i>Jusqu'à</i>	2.500 m ² /h	3.000 m ² /h
Largeur de coupe	76 cm	76 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38-95 mm	38-95 mm
Options de coupe	3-en-1 option	2-en-1 option
Nombre de lames	1	1
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions
Buse de lavage / Obturateur mulching	- / En option	- / En option

SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/ Référence	Inclus 200 l/-	En option 115 l/(19A30014OEM)
Levier sur bac / Hard-Top	avec 2 poignées / plastique	-/-
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Inclus / En option	-/ Includ

CHÂSSIS		
Train avant	Acier	Acier
Pare-chocs avant	Inclus	Inclus
Rayon de braquage	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Roulements	Bagues	Bagues
Plateforme	Dégagée, accès facile	Dégagée, accès facile

SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	12V, 135CCA, AGM	12V, 135CCA, AGM
Phares	LED	LED

CONFORT		
Type de siège	Deluxe, grand confort	Deluxe, grand confort
Réglage du siège	Sans outil	Sans outil
Volant	Confort	Confort
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)

DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L/I/H)	225 / 86 / 112 cm	157 / 85 / 112 cm
Poids net	172 kg	127 kg

Référence	13AB21HD603	13AB21JD603
EAN		

LR2 ES76

MOTEUR	
Moteur	Cub Cadet 56V / 30Ah / 1500W
Cylindrée	-
Puissance	-
Cylindres	-
Réservoir (capacité)	-
Lubrification	-

TRANSMISSION	
Transmission	Electrique
Vitesses	En continu (Av/Arr)
Contrôle	Au pied

SYSTÈME DE COUPE	
Surface de tonte (rec.) <i>Jusqu'à</i>	3.000 m ² /h
Largeur de coupe	76 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38-95 mm
Options de coupe	3-en-1 option
Nombre de lames	1
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions
Buse de lavage / Obturateur mulching	- / En option

SYSTÈME D'ÉJECTION	
Bac (capacité)/ Référence	En option 115 l/(19A30014OEM)
Levier sur bac / Hard-Top	-/-
Indicateur de remplissage / Déflecteur	-/Includ

CHÂSSIS	
Train avant	Acier
Pare-chocs avant	Inclus
Rayon de braquage	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 16" x 6,5"
Roulements	Bagues
Plateforme	Dégagée, accès facile

SYSTÈME ÉLECTRIQUE	
Batterie	-
Phares	LED

CONFORT	
Type de siège	Siège confort
Réglage du siège	Sans outil
Volant	Confort
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus
Chargeur de batterie	Inclus

DIMENSIONS	
LpA/LwA/LwAg (dB)	80,1/93,8/95 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L/I/H)	170 / 97 / 88 cm
Poids net	122 kg

Référence	33BA27JD603
EAN	



LT FORCE SERIES



NOUVEAU DESIGN, NOUVELLE TRANSMISSION

La Série LT de Cub Cadet est incroyablement polyvalente. Vous retrouverez dans cette série tous les bénéfices que vous êtes en droit d'attendre d'une autoportée : rapide, puissante, confortable, en éjection ou avec un grand bac de ramassage. Grâce au réglage de la hauteur de coupe facile à utiliser, la Série LT vous restituera des résultats optimum, même sur des terrains difficiles.

RAMASSAGE CENTRALISÉ

Toutes les autoportées à ramassage intégré sont conçues pour éjecter l'herbe coupée directement dans le bac de ramassage avec une efficacité maximale. Les autoportées SÉRIE LT disposent d'un bac de ramassage de 240 L. Ils sont en tissu, résistants et souples, et laissent circuler l'air pour assurer un parfait ramassage.

VOLANT CONFORT

Un volant souple à 3 branches de série équipe tous nos autoportées LT2 et LT3.

TECHNOLOGIE REVTEK™

Technologie vous permettant de tondre en marche arrière. Disponible sur les modèles LT2 & LT3.



TRANSMISSION TRANSMATIC, HYDROSTATIQUE OU CVT

CHASSIS ACIER



LT1 NR92

Largueur de coupe :	92 cm
Surface de tonte (rec.):	3500 m ² /h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm ³
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB77BE603



LT1 NS92

Largueur de coupe :	92 cm
Surface de tonte (rec.):	3500 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm ³
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB77BY603



LT2 NR92

Largueur de coupe :	92 cm
Surface de tonte (rec.):	3500 m ² /h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm ³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB71BE603



LT2 NS92

Largueur de coupe :	92 cm
Surface de tonte (rec.):	4000 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm ³
Transmission :	CVT
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB78BY603



LT3 PR105




Largueur de coupe :	105 cm
Surface de tonte (rec.):	4500 m ² /h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm ³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AJ71BN603



LT3 PS107

Largueur de coupe :	107 cm
Surface de tonte (rec.):	5500 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm ³
Transmission :	CVT
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AJ78BS603

	LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm ³	439 cm ³	439 cm ³
Puissance	8,1 kW / 2.700 min ⁻¹	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	8,1 kW / 2.700 min ⁻¹
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
TRANSMISSION			
Transmission	Transmatic	Transmatic	Hydrostatique
Vitesses	7 (Avt./Arr.)	7 (Avt./Arr.)	Variable (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	-	-	-
SYSTÈME DE COUPE			
Surface de tonte (rec.) <i>Jusqu'à</i>	3.500 m ² /h	4.000 m ² /h	3.500 m ² /h
Largeur de coupe	92 cm	92 cm	92 cm
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Roues anti-scalping	-	-	-
Buse de lavage / Obturateur mulching	-/en option (196-749A678)	-/ mulching intégré	-/en option (196-749A678)
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Type	Éjection arrière	Éjection latérale	Éjection arrière
Bac (capacité)/ Référence	240 l/-	En option 200 l/ (19A30045OEM)	240 l/-
Levier sur bac / Hardtop	Poignée télescopique / Plastique	-/-	Poignée télescopique / Plastique
Indicateur de remplissage / Défecteur	-/en option (196-750A678)	-/Inclus	-/en option(196-750A678)
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant	En option (OEM-190-679)	En option (OEM-190-679)	En option (OEM-190-679)
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Plateforme	Dégagée, accès facile	Dégagée, accès facile	Dégagée, accès facile
Phares	Inclus	Inclus	Inclus
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut confort	Dosseret haut confort	Dosseret haut confort
Réglage du siège	Sans outil	Sans outil	Sans outil
Volant	Inclus	Inclus	Soft-Grip
Boîte à gants / Porte gobelet	-/-	-/-	-/-
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	-	-	Inclus
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L/I/H)	225 / 99 / 103 cm	170 / 107 / 100 cm	225 / 99 / 103 cm
Poids net	196 kg	151 kg	196 kg
Référence	13AB77BE603	13AB77BY603	13AB71BE603
EAN	 4 008423 891829	 4 008423 891836	 4 008423 891812

	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm ³	679 cm ³	679 cm ³
Puissance	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	12,7 kW / 2.700 min ⁻¹	12,3 kW / 2.600 min ⁻¹
Cylindres	Monocylindre	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
TRANSMISSION			
Transmission	CVT	Hydrostatique	CVT
Vitesses	Variable (Avt./Arr.)	Variable (Avt./Arr.)	Variable (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	-	-	-
SYSTÈME DE COUPE			
Surface de tonte (rec.) <i>Jusqu'à</i>	4.000 m ² /h	4.500 m ² /h	5.500 m ² /h
Largeur de coupe	92 cm	105 cm	107 cm
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Roues anti-scalping	-	2	2
Buse de lavage / Obturateur mulching	-/ mulching intégré	Inclus / en option (196-749A678)	Inclus /Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Type	Éjection latérale	Éjection arrière	Éjection latérale
Bac (capacité)/ Référence	En option 200 l/ En option (19A30045OEM)	240 l/-	En option 200 l/ En option (19A30031OEM)
Levier sur bac / Hardtop	-/-	Poignée télescopique / Plastique	-/-
Indicateur de remplissage / Défecteur	-/Inclus	-/en option (196-750A678)	-/Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant	En option (OEM-190-679)	Inclus	Inclus
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Plateforme	Dégagée, facile d'accès	Dégagée, facile d'accès	Dégagée, facile d'accès
Phares	Inclus	Inclus	Inclus
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut confort	Dosseret haut confort	Dosseret haut confort
Réglage du siège	Sans outil	Sans outil	Sans outil
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
Boîte à gants / Porte gobelet	-/-	-/-	-/-
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L/I/H)	170 / 107 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm	170 / 115 / 100 cm
Poids net	151 kg	198 kg	175 kg
Référence	13AB78BY603	13AJ71BN603	13AJ78BS603
EAN	 4 008423 924411	 4 008423 924343	 4 008423 924350

XT1® ENDURO SERIES®

Cub Cadet
ENGINES

Certains XT sont équipés d'un puissant moteur Cub Cadet, développé aux USA avec des composants du monde entier.



PUISSANCE ET EFFICACITÉ COMBINÉES

Les Cub Cadet XT Series atteignent les standards en matière de puissance, de performances et de qualité. Les autoportées XT1 sont idéalement équipés pour la tonte et le ramassage, et peuvent être équipés d'un large choix d'accessoires.



SIEGE AJUSTABLE EN HAUTEUR ET HORIZONTALEMENT



ENGAGEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES LAMES



RELEVAGE ASSISTÉ DU PLATEAU DE COUPE



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Fluide, pour une tonte précise.



XT1 OS107

Largeur de coupe :	107 cm
Surface de tonte (rec.):	8000 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm ³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13A8A1TS603



XT1 OR95

Largeur de coupe :	95 cm
Surface de tonte (rec.):	5500 m ² /h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm ³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13A8A1TB603

Cub Cadet TIGHT TURN XTREME

Seulement 17 cm grâce au TIGHT TURN XTREME.



LA PUISSANCE POUR DE PLUS GRANDS DÉFIS

La gamme XT2 vous offre un niveau élevé de performances, de fonctionnalités et de confort d'utilisation. Ce sont les tracteurs de jardin idéaux pour une utilisation intensive en toutes circonstances.



Powered by
Kawasaki

XT2 PR95

Largeur de coupe :	95 cm
Surface de tonte (rec.):	6000 m ² /h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	603 cm ³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AGA1TB603



Powered by
Kawasaki

XT2 QR106

Largeur de coupe :	106 cm
Surface de tonte (rec.):	8000 m ² /h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm ³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AFA1TR603



Powered by
Kawasaki

XT2 PS107

Largeur de coupe :	107 cm
Surface de tonte (rec.):	8500 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	603 cm ³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AGA1TS603



Powered by
Kawasaki

XT2 QS117

Largeur de coupe :	117 cm, mécano soudé
Surface de tonte (rec.):	9000 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm ³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AFA1TN603



PUISSANTS MOTEURS
BICYLINDRES



PLATEAU DE COUPE
MÉCANO-SOUDÉ
(XT2 QS117)



XT2®

ENDURO SERIES®

XT2™
ENDURO SERIES™



ALIMENTATION LITHIUM-ION

La technologie de batterie de pointe garantit une longue durée de vie ainsi que des cycles de charge rapides - une fois branchée à une prise, la batterie est entièrement rechargée en 4 heures.

PLEINE PUISSANCE JUSQU'À LA TOUCHE FINALE.

TEMPS DE TONTE
90 MIN*
4 HEURES
TEMPS DE CHARGE



XT2 ES107	
Largeur de coupe :	107 cm
Surface de tonte (rec.):	8000 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3000 Wh
Puissance :	3,0 kW
Transmission :	Transmission électrique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	33ABA7ES603

*Variable en fonction des conditions de tonte

SIÈGE CONFORT

ZÉRO ÉMISSIONS
PENDANT LA TONTE

PORT USB
Chargez vos appareils électroniques en conduisant, par exemple votre smartphone.

ENTRETIEN ET
MAINTENANCE AISÉS

CONTROLE DE LA
VITESSE AU PIED

RAYON DE BRAQUAGE 17 CM



PLATEAU DE COUPE
107 CM

ÉJECTION LATÉRALE, RAMASSAGE OU MULCHING

Le XT2 ES107 est polyvalent, avec son éjection latérale, un bac de ramassage en option ou le kit mulching en option. Le mulching et le ramassage peuvent cependant réduire l'autonomie lors de la tonte.



Voir la vidéo

Li-Ion
ELECTRIC

ELECTRIC
LITHIUM ION

XT3
ENDURO SERIES®

Cub Cadet
**TIGHT TURN
XTREME**

Seulement 17 cm de rayon de braquage grâce au TIGHT TURN XTREME.



RAMASSAGE CENTRALISÉ

Toutes les autoportées à ramassage intégré sont conçues pour éjecter l'herbe coupée directement dans le bac de ramassage avec une efficacité maximale. Les autoportées XT Series disposent d'un bac de ramassage résistants qui laisse circuler l'air pour assurer le ramassage.



BAC DE RAMASSAGE DE 360 L



PUISSANT MOTEUR KAWASAKI BICYLINDRE



TOILE ANTI-POUSSIÈRE



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE



BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL POUR UNE HAUTE TRACTION



XT3 QR106

Largeur de coupe :	106 cm
Surface de tonte (rec.):	8000 m ² /h
Bac de ramassage :	360 l, Anti-poussière
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm ³
Transmission :	Hydrostatique, Traction tout terrain
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AFASTR603



XT3 QS127

Largeur de coupe :	127 cm
Surface de tonte (rec.):	10 000 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 210 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm ³
Transmission :	Hydrostatique, Traction tout terrain
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	14AFASTQ603

Kawasaki est une marque déposée par Kawasaki Heavy Industries, Ltd

XT1 OR95

XT1 OS107

MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindrée	547 cm ³	547 cm ³
Puissance	6,2 kW / 2.100 min ⁻¹	6,6 kW / 2.250 min ⁻¹
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l

TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	En continu (Avt/arr.)	En continu (Avt/arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus

SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	5.500 m ² /h	8.000 m ² /h
Largeur de coupe	95 cm	107 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	2 roues anti-scalping	2 roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	Inclus / en option (196-551-000) / en option (196-561-000)	Inclus/Inclus/Inclus

SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/ Référence	320 l/196-555-603 (Système anti-poussière)	En option 200 l/(19A30030100)
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique / Plastique	-/-
Indicateur de remplissage / Défecteur	Arrêt automatique de la lame/(196-552A000)	-/Inclus

CHÂSSIS		
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Inclus, Simple	Inclus, Simple
Rayon de braquage	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 8,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Roulements	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot

SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Phares	LED	LED

CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus/Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus

DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L/I/H)	245 / 100 / 118 cm	175 / 134 / 110 cm
Poids net	235 kg	195 kg

Référence	13A8A1TB603	13A8A1TS603
EAN	 4 008423 872217	 4 008423 872248

XT2 PR95

XT2 QR106

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	603 cm ³	726 cm ³
Puissance	9,3 kW / 2.150 min ⁻¹	11,6 kW / 2.200 min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l

TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	En continu (Avt/arr.)	En continu (Avt/arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus

SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	6.000 m ² /h	8.000 m ² /h
Largeur de coupe	95 cm	106 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	2 roues anti-scalping	4 roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	Inclus / En option (196-551-000) / En option (196-561-000)	Inclus/En option (196-550-000)/En option (196-560-000)

SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/ Référence	320 l/196-555-603 (Système anti-poussière)	320 l/196-555-603 (Système anti-poussière)
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique/Plastique	Poignée télescopique ergonomique / Plastique
Indicateur de remplissage / Défecteur	Arrêt automatique de la lame/(196-552A000)	Arrêt automatique de la lame/(196-552A000)

CHÂSSIS		
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Inclus, simple, jaune	Inclus, simple, jaune
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 8,5"	15" x 6" / 18" x 8,5"
Roulements	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot

SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Phares	LED	LED

CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus

DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L/I/H)	250 / 100 / 118 cm	250 / 110 / 118 cm
Poids net	254 kg	268 kg

Référence	13AGA1TB603	13AFA1TR603
EAN	 4 008423 872279	 4 008423 872262



XT2 PS107

XT2 QS117

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	603 cm ³	726 cm ³
Puissance	9,8 kW / 2.300 min ⁻¹	15,8 kW / n.c. min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l

TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	En continu (Avt/arr.)	En continu (Avt/arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus

SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	8.500 m ² /h	9.000 m ² /h
Largeur de coupe	107 cm	117 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm	25-100 mm
Carter de coupe	Embouti	Mécano-soudé
Nombre de lames	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	2 roues anti-scalping	4 roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	Inclus / Inclus / Inclus	Inclus / Inclus / Inclus

SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/ Référence	En option 200 l/(19A30030100)	En option 200 l / 19A30030100
Levier sur bac / Hard-Top	-/-	-/-
Indicateur de remplissage / Défecteur	-/Inclus	-/Inclus

CHÂSSIS		
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Inclus, simple, jaune	Inclus, simple, jaune
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8,5"
Roulements	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot

SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Phares	LED	LED

CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus

DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	84,3/99,2/100,0 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L/I/H)	180 / 134 / 100 cm	180 / 144 / 110 cm
Poids net	210 kg	230 kg

Référence	13AGA1TS603	13AFA1TN603
EAN		

XT2 ES107

MOTEUR	
Moteur	Cub Cadet 56V / 60Ah / 3000 Wh
Cylindrée	-
Puissance	3,0 kW / 2.100 min ⁻¹
Cylindres	-
Réservoir (capacité)	-

TRANSMISSION	
Transmission	Électrique
Vitesses	Variable
Contrôle	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus

SYSTÈME DE COUPE	
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	8.000 m ² /h
Largeur de coupe	107 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm
Carter de coupe	Embouti
Nombre de lames	2
Engagement des lames	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions
Roues anti-scalping	2 roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	- / Inclus / -

SYSTÈME D'ÉJECTION	
Bac (capacité)/ Référence	En option 200 l/(19A30030100)
Levier sur bac / Hard-Top	-/-
Indicateur de remplissage / Défecteur	-/Inclus

CHÂSSIS	
Train avant	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Inclus, simple, bleu
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 20" x 8"
Roulements	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot

SYSTÈME ÉLECTRIQUE	
Phares	LED

CONFORT	
Type de siège	Dosseret haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus

DIMENSIONS	
LpA/LwA/LwAg (dB)	n.a./n.a./n.a. dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L/I/H)	180 / 115 / 120 cm
Poids net	245 kg

Référence	33ABA7ES603
EAN	




XT3 QR106

XT3 QS127

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	726 cm ³	726 cm ³
Puissance	11,6 kW / 2.200 min ⁻¹	15,0 kW / 2.600 min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique, avec blocage du différentiel	Hydrostatique, avec blocage du différentiel
Vitesses	En continu (Avt/arr.)	En continu (Avt/arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	8.000 m ² /h	10.000 m ² /h
Largeur de coupe	106 cm	127 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm	25-100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	4 roues anti-scalping	4 roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	Inclus / En option (196-550-000)/ En option (196-560-000)	Inclus / En option (196-550-000)/ En option (196-560-000)
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/ Référence	360 l, avec système anti-poussière /-	Optionnal 210l / (19A30018100)
Lever sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique / Plastique	En option/ -
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Arrêt automatique de la lame / (196-552A000)	-/inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Pare-buffle	Pare-buffle
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 8,5"	16" x 6,5-8" / 22" x 9,5"
Roulements	Bagues	Roulements
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Phares	LED	LED
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut ergonomique/Accoudoirs	Dosseret haut ergonomique/Accoudoirs
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	93/103/105 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L/I/H)	267 / 110 / 118 cm	197 / 155 / 110 cm
Poids net	268 kg	260 kg
Référence	13AFA5TR603	14AFA5TQ603
EAN	4 008423 917499	4 008423 915600



ACCESSOIRES AUTOPORTÉES

	CUB CADET HAULER	
	Cub Cadet Hauler avec 450 kg de capacité de charge Dimensions (L x l x H) : • Repliée : 1200 (1800 avec timon) x 810 x 500 • Dépliée : 1200 x 880 x 720 • Intérieur de la benne : 1140 x 830 x 300	4 008423 887013 Réf. : 19B40026100R
	Brancard	0 037049 959068 Réf. : 19A400270EM
	Porte-outils	0 037049 959082 Réf. : 19A400300EM




IMPORTANTE CAPACITÉ DE CHARGE
Prévue pour des charges allant jusqu'à 363 kg avec les côtés relevés. Elle peut transporter terre, paillis, briques, arbustes ou plantes...



PANNEAUX AMOVIBLES
Permet un accès aisé pour le chargement et le déversement.



POLYVALENTE - FAITES-EN PLUS. TRANSPORT À PLAT FACILE
Augmentez sa polyvalence en la repliant complètement à plat pour transporter de longues planches ou du bois d'oeuvre par exemple.



BRANCARD ET PORTE-OUTILS
• Brancard avec mousse confort
• Polyvalence d'utilisation
• Assemblage simple et rapide



PRATIQUE – ENTIÈREMENT PLIABLE POUR UN STOCKAGE FACILE
En pliant les 4 côtés et en la stockant verticalement, elle prend 70% de place en moins qu'une remorque traditionnelle.



PLATEFORME DE CHARGEMENT POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE

- Pliable verticalement et verrouillable en position
- Facile à installer grâce au système fast-attach
- Poids max. : 36 kg
- Convient pour les XT SERIES éjection latérale



0 043033 577132
Réf. : 19A30029100



ÉPANDÉUR ÉLECTRIQUE POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE

- Facile à installer grâce au système fast-attach
- Peut être allumé ou éteint depuis le poste de conduite
- Capacité : 45 kg
- Convient pour les XT SERIES éjection latérale

4 008423 875775
Réf. : 19A30028100

	ÉPANDEURS	
	• Capacité : 80 kg • Poids : 26 kg • Largeur d'épandage : jusqu'à 365 cm • Dimensions (L/l/H) : 109 / 96,5 / 104 cm	4 008423 816310 Réf. : 196-036-000
	• Capacité : 50 kg • Poids : 23,5 kg • Largeur d'épandage : jusqu'à 360 cm	4 008423 874129 Réf. : 196-545-000
	• Capacité : 39 kg • Poids (environ) : 8 kg • Largeur d'épandage : jusqu'à 300 cm • Dimensions (L/l/H) : 67,3 / 67,3 / 36,8 cm	4 008423 875829 Réf. : 196-031B000



HOUSES AUTOPORTÉES L/XL

Taille L : pour miniriders ou autoportées éjection latérale

4 008423 806441
Réf. : 2024-U1-0003

Taille XL : pour autoportées éjection latérale grande largeur de coupe, autoportées ramassage intégré, Série XZ1 et XZ2

4 008423 823882
Réf. : 2024-U1-0004



REMORQUE AVEC BENNE EN POLYPROPYLÈNE

- Remorque polypropylène poussée/trainée, benne mono essieu
- Capacité max. : 159 kg
- Poids : 27 kg
- Dimensions env. (L/l/H) : 142,2 / 83,8 / 76,2 cm

4 008423 804331
Réf. : 190-236A000



- Remorque polypropylène poussée/trainée, benne mono essieu
- Capacité max. : 175 kg
- Poids : 30 kg

4 008423 816396
Réf. : 196-506-000



- Remorque traînée en acier, benne mono essieu, hayon amovible
- Capacité max. : 227 kg
- Dimensions env. (L/l/H) : 152,4 / 83,8 / 72 cm
- Poids (environ) : 33 kg

4 016918 006894
Réf. : 190-223B000



- Remorque traînée en acier, benne mono essieu, hayon amovible
- Capacité max. : 340 kg
- Dimensions env. (L/l/H) : 177,8 / 83,8 / 73,7 cm
- Poids (environ) : 70 kg


4 008423 804348
Réf. : 196-507-000



PULVÉRISATEURS

Pulvérisateur traîné, 6,8 l/min, capacité 95 l, polypropylène, largeur de pulvérisation 2m (dimensions : env. L 139,7 / l 66 cm / H 50,8 cm)


4 008423 804430
Réf. : 190-537-000



BALAI RAMASSEUR TRAÎNÉ CUB CADET

- Largeur de travail : 112 cm
- Capacité du bac : 736 litres

4 008423 858976
Réf. : 196-543-000




ROULEAUX

Rouleau polypropylène poussé/traîné, poids max. rempli d'eau 114 kg, largeur de travail 61 cm (dimensions : env. L 127 / l 76,2 / H 46 cm)

4 008423 401264
Réf. : 190-228-000

Rouleau polypropylène traîné, poids max. rempli d'eau 182 kg, largeur de travail 91 cm (dimensions : env. L 127 / l 106,7 / H 46 cm)

4 008423 804478
Réf. : 190-229-000




AÉRATEUR / DÉMOUSSEUR

Démousseur traîné, largeur de travail 101,6 cm, 20 dents (traitées thermiquement), acier (dimensions : env. L 104 / l 101,6 / H 104 cm)

4 008423 804454
Réf. : 190-526-000

Aérateur démousseur traîné, largeur de travail 102 cm, 10 dents d'aération galvanisées, charge variable par chargement supplémentaire, jusqu'à 6 cm de profondeur d'aération

4 008423 896367
Réf. : 196-094-000



OBTURATEURS MULCHING

Obturbateur mulching pour modèles LT Series 92 & 105 cm sans lames


4 008423 836080
Réf. : 196-749A678

Obturbateur mulching pour modèles XT Enduro Series 106 cm sans lames

4 008423 875652
Réf. : 196-550-000

Obturbateur mulching pour modèles XT Enduro Series 95 cm sans lames

4 008423 875669
Réf. : 196-551-000



PNEUS AGRAIRES

Roues arrière de style Chevron 18" x 9,5" Set de 2 roues. Convient à tous les modèles avec des roues arrière de 18 ou 20". Ne convient pas pour les modèles XT3 Series.

4 008423 816891
Réf. : 196-721A678



TOILE ANTI-POUSSIÈRE

Toile anti-poussière pour bac 320 l, XT1 & XT2 Series

4 008423 875089
Réf. : 196-555-603

Bac double, pour LT Series avec plateau 92 cm, Plateau Y

Réf. : 19A30045OEM

Bac double, pour LT Series avec plateau 107 cm, Plateau S

Réf. : 19A30031OEM

Bac double, pour XT1 OS96, 200 l, sans lames


4 008423 883350
Réf. : OEMR190-180A

Bac double pour XT1 & XT2 107 / 117 cm, 200 l, sans lames

4 008423 879636
Réf. : 19A30030100

Bac triple pour XT3 127 / 137 cm, 210 l, sans lames

0 037049 957286
Réf. : 19A30018100



PARE-CHOC AVANT

Pare-chocs avant FastAttach™ pour LT Series

4 008423 809046
Réf. : OEM-190-679

Pare-chocs pare-buffle pour XT Series

4 056494 171210
Réf. : 196-564-000

DÉFLECTEURS

Défecteur arrière pour LT Series à ramassage intégré

4 008423 836097
Réf. : 196-750A678

Défecteur arrière pour XT Series à ramassage intégré

4 008423 899641
Réf. : 196-552A000

ATTELAGE ARRIÈRE

Attelage arrière, pour Série LT à ramassage intégré

4 008423 914733
Réf. : 196-399-000

AUTRES ACCESSOIRES POUR XT (NE=NÉCESSAIRE | OP=OPTIONNEL)

	Balayeuse avec accessoire frontal, 120 cm Des accessoires pour le montage sont nécessaires. Voir ci-dessous.	4 008423 883510 Réf. : 196-603-000
	OP : Bac collecteur pour balai frontal 196-603-000	4 008423 883527 Réf. : 196-604-000
	NE: Système d'attache rapide pour balai frontal et lame bull avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883503 Réf. : 196-602-000
	NE: Kit poulie pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-603-000)	4 008423 885194 Réf. : 196-608-000
	NE: Kit poulie pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-603-000)	4 008423 885200 Réf. : 196-609-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885217 Réf. : 196-610-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885224 Réf. : 196-611-000

AUTRES ACCESSOIRES POUR XT (NE=NÉCESSAIRE | OP=OPTIONNEL)

	Lame bull, 125 cm (nécessite 196-601-000 ou 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883534 Réf. : 196-606-000
	OP: Roues avant pour lame bull 196-606-000	4 008423 883541 Réf. : 196-607-000
	NE: Système d'attache rapide pour lame bull sans prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883497 Réf. : 196-601-000
	OP: Système d'attache rapide pour balai frontal et lame bull avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883503 Réf. : 196-602-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885217 Réf. : 196-610-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885224 Réf. : 196-611-000



CHAÎNES POUR PNEUS

Pour roues 20" x 8,0" (adaptateur inclus)	4 008423 824797 Réf. : 196-658-699
Pour roues 18" x 9,5" (adaptateur inclus)	4 008423 813678 Réf. : 196-898-699
Pour roues 22" x 9", 5" x 12" et 23" x 9", 5" x 12" XT Series	0 037049 945597 Réf. : 490-241-0025



LAME BULL & CAOUTCHOUC

Lame bull 117 cm pour LT Series	4 008423 807684 Réf. : OEM-190-833
Caoutchouc universel pour lame bull. Coupez le simplement à la longueur désirée.	4 008423 815368 Réf. : 196-718-678
Lame bull 117 cm pour XT Series	0 037049 957309 Réf. : 19A30017OEM
Kit d'adaptation de la lame bull OEM-190-833 pour XT Series	4 008423 879629 Réf. : 196-584-000

ACCESSOIRES ADDITIONNELS

Chargeur de batterie pour LR, LT & XT Series	4 008423 835694 Réf. : 196-967-678
Bennage électrique pour XT Series à ramassage intégré	4 008423 882025 Réf. : 196-570-600
Fraise à neige pour XT Series Éjection latérale, 107 cm, tri-étagée	0 043033 573585 Réf. : 19B40024OEM
Fraise à neige pour XT Series Ramassage intégré, 107 cm, tri-étagée	0 016918 038936 Réf. : 19A40045OEM
Bidon d'essence, 10 litres	4 008423 877540 Réf. : 196-558-603

VUE D'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN
AUTOPORTÉES		
ACCESSOIRES ARRIÈRE		
190-236A000	Remorque avec benne en polypropylène, capacité max. 159 kg	4008423804331
196-506-000	Remorque avec benne en polypropylène, capacité max. 175 kg	4008423816396
190-223B000	Remorque avec benne en acier, capacité max. 227 kg	4016918006894
196-507-000	Remorque avec benne en acier, capacité max. 340 kg	4008423804348
19A30029100	Plateforme de chargement pour XT-Series à éjection latérale	0043033577132
19A30028100	Épandeur électrique pour XT-Series à éjection latérale	4008423875775
196-031B000	Épandeur traîné, capacité 39 kg, largeur d'épandage 300 cm	4008423875829
196-545-000	Épandeur traîné, capacité 50 kg, largeur d'épandage 360 cm	4008423874129
196-036-000	Épandeur traîné, capacité 80 kg, largeur d'épandage 365 cm	4008423816310
190-537-000	Pulvérisateur traîné, débit 6,8 l/min, capacité 95 l	4008423804430
196-543-000	Balai ramasseur Cub Cadet, largeur de travail 112 cm	4008423858976
196-570-600	Bennage électrique pour XT Series à ramassage intégré (modèles 13B)	4008423882025
19A300450EM	Bac double pour LT Series 92 cm, Plateau Y	-
19A300310EM	Bac double pour LT Series 107 cm, Plateau S	-
19A30030100	Bac double pour XT1 & XT2 107 / 117 cm, 200 l, sans lames	4008423879636
19A30018100	Bac triple pour XT3 127 / 137 cm, 210 l, sans lames	0037049957286
196-555-603	Toile anti-poussière pour bac 320 l, XT1 & XT2 Series	4008423875089
190-228-000	Rouleau en polypropylène, largeur 61 cm, poids max. 114 kg	4008423401264
190-229-000	Rouleau en polypropylène, largeur 92 cm, poids max. 182 kg	4008423804478
190-526-000	Démousseur traîné, largeur 101,6 cm, 20 dents	4008423804454
196-094-000	Aérateur démousseur traîné, largeur de travail 102 cm, 10 dents	4008423896367
196-552A000	Défecteur arrière pour XT Series à ramassage intégré	4008423899641
196-750A678	Défecteur arrière pour LT Series à ramassage intégré	4008423836097

ACCESSOIRES AVANT

OEM-196B603	Pare-chocs avant pour LT Series	4008423809046
196-564-000	Pare-chocs pare-buffle pour XT Series	4056494171210
OEM-190-833	Lame bull 117 cm pour LT Series	4008423807684
196-584-000	Kit d'adaptation de la lame bull OEM-190-833 pour XT Series	4008423879629
196-718-678	Caoutchouc universel pour lame bull	4008423815368
19A300170EM	Lame bull 117 cm pour XT Series	0037049957309
OEM-190-032	Fraise à neige bi-étagée 117 cm	4008423807691
19B400240EM	Fraise à neige pour XT Series à éjection latérale	0043033573585
19A400450EM	Fraise à neige pour XT Series à ramassage intégré	0016918038936

AUTRES ACCESSOIRES POUR XT SERIES

196-603-000	Balai frontal, 120 cm (nécessite 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-100)	4008423883510
196-604-000	Bac collecteur pour balai frontal 196-603-000	4008423883527
196-606-000	Lame bull, 125 cm (nécessite 196-601-000 ou 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-000)	4008423883534
196-607-000	Roues avant pour lame bull 196-606-000	4008423883541
196-601-000	Système d'attache rapide pour balai frontal sans prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4008423883497
196-602-000	Système d'attache rapide pour balai frontal avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4008423883503
196-608-000	Kit poulie pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-603-000)	4008423885194
196-609-000	Kit poulie pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-603-000)	4008423885200
196-610-000	Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4008423885217
196-611-000	Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4008423885224

LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107	XT1 OR95	XT1 OS107	XT2 QR106	XT2 PS107	XT2 PR95	XT2 ES107	XT2 QS117	XT3 QR106	XT3 QS127
----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•		•		•	•		•
							•		•		•	•		•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
						•		•		•			•	
	•		•											
					•		•		•		•	•		
														•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
						•		•		•			•	

•	•	•	•	•	•									
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•									
						•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•									
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•									
							•		•		•	•		•

						•	•	•	•	•		•	•	•
						•	•	•	•	•		•	•	•
						•	•	•	•	•		•	•	•
						•	•	•	•	•		•	•	•
						•	•	•	•	•		•	•	•
						•	•	•	•	•		•	•	•
						•	•	•	•	•		•	•	•
						•	•	•	•	•		•	•	•
						•	•	•	•	•		•	•	•
						•	•	•	•	•		•	•	•
						•	•	•	•	•		•	•	•

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN
-----------	-------------	----------

AUTOPORTÉES		
-------------	--	--

MULCHING		
----------	--	--

OEM-190A116	Obturateur mulching pour LT Series 96 & 107 cm, sans lames	4008423819632
196-749A678	Obturateur mulching pour modèles LT Series 92 & 105 cm sans lames	4008423836080
196-550-000	Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 106 cm sans lames	4008423875652
196-551-000	Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 95 cm sans lames	4008423875669
196-560-000	Lames mulching pour obturateur 196-550-000	4008423875683
196-561-000	Lames mulching pour obturateur 196-551-000	4008423875690

CHAÎNES POUR PNEUS		
--------------------	--	--

196-658-699	Pour roues 20" x 8,0" (adaptateur inclus)	4008423824797
196-898-699	Pour roues 18" x 9,5" (adaptateur inclus) XT Series	4008423813678
490-241-0025	Pour roues 22" x 9", 5" x 12" et 23" x 9", 5" x 12" XT Series	0037049945597

AUTRES ACCESSOIRES		
--------------------	--	--

196-564-603	Accoudoirs pour XT Series pour modèles avant 2022	4008423876055
757-06093	Accoudoirs pour XT Series pour modèles après 2022	-
196-721A678	Pneus agraires, 18" x 9.5"	4008423816891
196-967-678	Chargeur de batterie pour LR, LT & XT Series	4008423835694
2024-U1-0003	Housse autoportée, taille L	4008423806441

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN
-----------	-------------	----------

MINIRIDERS		
------------	--	--

196-334-600	Obturateur mulching/Déflexeur y compris lame pour plateau 76 cm	4008423862829
19A30014OEM	Double bac 115 l, sans lames	0043033563029
196-397-000	Attelage arrière, pour Série LR à éjection latérale	4008423914719
196-398-000	Attelage arrière, pour Série LR à ramassage intégré	4008423914726

LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107	XT1 OR95	XT1 OS107	XT2 QR106	XT2 PS107	XT2 QS117	XT2 ES107	XT2 PR95	XT3 QR106	XT3 QS127
----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

	•		•		•									
•		•		•									•	
						•						•		•
						•		•				•		

	•		•		•		•		•		•			
•		•		•										
														•

•		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
	•		•											
						•		•						

LR2 NS76	LR2 NR76	LR2 ES76
----------	----------	----------

•	•	•
•		•
•		•
	•	



Cub Cadet®



Tous les produits Cub Cadet (utilisés pour un usage privé et hors accessoires) sont garantis 3 ans.

STANLEY BLACK & DECKER
Impasse du Quesnet • 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray • FRANCE
www.cubcadet.fr

© 2025 Stanley Black & Decker Outdoor, Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques sont des marques déposées de Stanley Black & Decker Outdoor GmbH. Pour plus d'informations, il vous suffit de vous rendre sur notre site Internet www.cubcadet.fr. Sauf erreurs typographiques. Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatifs et peuvent être modifiés sans préavis.